



KPGラベル検品・スリッター機

KPGのラベル検品・スリッター機は、印刷ラベルの検品とスリットを行うことができます。その他の主な機能として、ラベル枚数とメーター数の計測ができるラベルカウントシステム、製品のカス残りやラベル抜けを検知するラベル抜け検知/ラベルつながり検知システム、原紙をつなぐ赤テープなど紙つなぎテープを検知し、停止するロール紙つなぎ検知システム、目視検査用のストロボ装置が標準で搭載されています。お客様の細かなニーズに対応したカスタマイズ仕様での製造も承ります。

ケーピージー株式会社

ADDRESS

〒999-3511
山形県西村山郡河北町
谷地字東578

EMAIL

sales@kpg-corp.jp

PHONE

03-3834-2560

FAX

03-3834-2558

www.kpg-corp.jp



KPGラベル検品・スリッター機は最高速度毎分200mで最大10列までの検品作業と最大11列(標準7列)までのスリット作業が1台で行える装置です。ラベル抜けやカス残り、紙つなぎテープなどを感知し、異常があった場合にはスリット作業を行う手前で機械を停止し、タッチパネルにエラーの状態を表示します。

オプションでセパ無しラベルの糊面印刷部の検査もでき、特殊処理を施した刃を使用することで、糊面のスリット作業にも対応できます。また、巻取り部は、テンションピックアップセンサーを使用したクローズド制御のため、正確なテンションコントロールによる弱巻きも可能な為、固締めしたロールラベルを再度弱く巻き直す必要もなく、生産効率の大幅な向上に貢献します。

■ 基本仕様 ■

原反幅:	270 mm (250型) 420 mm (400型)
巻き出し部	
最大径:	φ800 mm
エアシャフト径:	φ75.5 mm
パウダーブレーキ自動テンションコントロール	
スローダウン及びロールエンドストップ機能付	
ウェブガイド:	赤外線エッジセンサー自動コントロール マニュアルコントロール
検品テーブル	
テーブル長:	2500 mm
紙つなぎ台(エアークランプ式):	x2
テープディスペンサー:	x2
カウンター機能	
ラベルカウント (LABEL)	
メーターカウント(LENGTH)	
トータルカウント機能付	
スリッター部 (シアスリット方式)	
スリットカッター:	φ64 mm
最大取付枚数:	10枚 (最大分割数:11分割) 標準6枚(7分割)
アドバンスアーム:	上昇/自動/下降切り替え付き
巻取り部	
最大径:	φ650 mm
エアシャフト径:	φ75.5 mm (3インチ) (オプションφ26.0 mm, 40.0mm, 100.0mm等)
ラベル巻き方向の選択:	CW/CCW切替え付
テンションピックアップ付きクローズドループ制御	
運転速度:	JOG (17m ~30 m/分) RUN (30m ~200m/分)
ストロボ	
GATEセンサー同期式フラッシング (LABELモード)	
LABEL LENGTH値同期式フラッシング (LENGTHモード)	
電源:	3相 200/220V 50/60Hz 10.4KVA
エア:	0.5 ~ 0.6Mpa 100 ℓ/分
機械寸法(幅×高さ×奥行):	2840 mm (L) x 1750mm (H) x 1590mm (W) (250型)
必要床面積:	2.5 m x 3.5 m (250型)
重量:	約1750kg (250型)

*お客様のニーズに合わせたカスタマイズ仕様でも製造いたしております。

ケーピージー株式会社

Email: sales@kpg-corp.jp Phone: 03-3834-2560 Fax: 03-3834-2558

住所 山形県西村山郡河北町谷地字東578

<http://www.kpg-corp.jp>